HOLZKATALOG

ekb
okna

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	5
VERFÜGBARE LÖSUNGEN	7
NATURO 68	8
NATURO 80	16
NATURO 80 ALU	22
NATURO 92	28
NATURO 68 HST	42
NATURO 80 HST	50
MODELLFENSTER UND -TÜREN	54
HOLZTÜREN	55
GEFRÄSTE PANEELE	56
TÜRPANEELE WOODLINE	63
TÜRPANEELE EKOVITRE	65
GLASSCHEIBEN	69
SPROSSEN	71
SWISSPACER ULTIMATE DISTANZRAHMEN UND	72
BESCHLÄGE INNERE HOLZFENSTERBÄNKE	73
FENSTERBANKPROFILE UND TÜRZUBEHÖR	74
GRIFFE UND STOSSGRIFFE	75
ZIERLEISTEN	76
LASUR-FARBPALETTE	78
HOLZPFLEGE	79

ZEITLOSE HOLZTISCHLEREI

Holzarbeiten sind ein Vorschlag für diejenigen, die die Schönheit der Natur schätzen. Das ökologische Material ist freundlich für den Menschen und die natürliche Umwelt.

Ausgewählte Systeme verfügen über externe Aluminiumbeschichtungen. Ihre Funktion besteht darin, die Profile zu schützen und ihre Ästhetik dem subtilen Minimalismus der modernen Architektur anzunähern.

Das in der Produktion verwendete Holz stammt von Bäumen, die für die geplante Fällung vorgesehen sind. Wir verwenden vier Arten:

KIEFER

Die beliebteste Nadelholzart, die in der Holzproduktion verwendet wird.

FICHTE

Leicht zu bearbeitendes Holz, das gut färbt.

MERANTI

Exotisches Holz mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit.

EICHE

Edle und langlebige Holzart mit hoher Dichte.

**Alle Holzarten veredeln wir mit Farben aus der Lasur- oder RAL-Palette. Es können auch transparente Lacke oder Imprägnierungen verwendet werden. Auf Wunsch des Kunden wird rohes Holz geliefert.*



IINDIVIDUALISMUS

Alle Holzprodukte werden nach individuellen Wünschen des Bauherrn angefertigt. Dies ermöglicht ihm, Fenster und Türen an seine ästhetischen Vorlieben anzupassen. Die Vielzahl an ergänzenden Systemen ermöglicht die Auswahl von Lösungen mit den gewünschten Gebrauchseigenschaften. Langjährige Erfahrung und Fachwissen ermöglichen es uns, auch sehr unkonventionelle Projekte zu realisieren, die sich durch eine unkonventionelle Herangehensweise an Gestaltung und mutige Kreativität auszeichnen.

LACKE

Die von uns verwendeten Holzlacke stammen von der eng mit uns zusammenarbeitenden Firma TEKNOS. Dieser Lackhersteller bietet uns eine reiche Farbpalette, einschließlich transparenter Lacke, was eine breite Auswahl an Möglichkeiten für jeden Bauherrn bedeutet. Die von ihnen erzeugten Beschichtungen stehen für Stil und Eleganz sowie hervorragenden Schutz vor biologischer Korrosion, mechanischen Einflüssen und Verfärbung durch UV-Strahlung.

TRANSPORT

Um eine termingerechte und sichere Lieferung unserer Produkte zu gewährleisten, haben wir eine eigene Transportflotte aufgebaut. Jede unserer Lastwagen ist mit einem Gabelstapler ausgestattet, sodass wir die Entladung sofort nach Ankunft am vom Käufer angegebenen Ort durchführen können. Dies eliminiert unnötige Wartezeiten auf die Entladung und senkt die Lieferkosten. Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, sind unsere Fahrer in ausgewählten Märkten mit Zahlungsterminals ausgestattet, die Kartenzahlungen bei der Produktabholung ermöglichen.

ÖKOLOGIE

Holz ist ein wertvoller, natürlicher und vollständig erneuerbarer Rohstoff. Seine Verwendung in der Produktion trägt zur Reduzierung der CO_2-Emissionen bei. Wir verwenden Holz mit FSC-Zertifikat, was bedeutet, dass die Rohstoffe aus überprüften und akzeptierten Quellen stammen. Dies macht unser Handeln sozial verantwortlich und umweltfreundlich. Zur Herstellung von Holzfenstern und -türen wird weniger Energie benötigt als bei anderen Rohstoffen. Holz wirkt sich negativ auf die globale Erwärmung aus, indem es während seiner gesamten Lebensdauer die Menge an CO_2 in der Atmosphäre reduziert. Es senkt auch die Energiekosten, da es ein natürlicher thermischer Isolator ist.

Mit Blick auf die Umwelt verbessern wir täglich unser Handeln und engagieren uns in umweltfreundlichen Initiativen. Dazu gehören unter anderem Baumpflanzaktionen, die Förderung einer umwelt- und gemeinschaftsfreundlichen Rohstoffgewinnung, der Verzicht auf den Einsatz chemischer Substanzen, die die Biosphäre übermäßig belasten, die Reduzierung der Produktionsabfälle und das Recycling von Produktionsresten sowie viele andere.

FSC

VERFÜGBARE **LÖSUNGEN**

FENSTER **MIT FENSTERBANKFRÄSUNG**

Das Standardprofil mit Aussparung ermöglicht die Montage einer Fensterbank oder anderer Zubehörteile von außen und innen.

FENSTER **OHNE FENSTERBANKFRÄSUNG**

Ein Profil ohne Standardaussparungen ermöglicht die Montage der Fensterbank oder anderer Zubehörteile bündig mit der Rahmenfläche.

ALUMINIUM**ABDECKUNG**

Das Profil mit Aluminiumabdeckungen Reno Line/Gemini Classic verändert das äußere Erscheinungsbild der Fenster vollständig und erhöht gleichzeitig die Haltbarkeit durch zusätzlichen Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen.

RENOVIERUNGS**PROFIL**

Version des Profils, die den Einbau neuer Fenster in bestehenden Gebäuden ermöglicht, ohne dass alte Holzrahmen entfernt werden müssen. Möglichkeit der Verwendung von unterschiedlich langen Renovierungsflossen, die den alten Rahmen im Inneren des Gebäudes verdecken.

MONOBLOCK-**PROFIL**

Profil mit erweiterter Einbautiefe. Ermöglicht die ästhetische Montage des Fensters in der Dämmschicht und vermeidet gleichzeitig zusätzliche Wärmebrücken."

HOLLÄNDISCHES **PROFIL**

Profil zeichnet sich durch einen breiten und stabilen Rahmen aus. Dadurch erhält das Fenster ein einzigartiges Aussehen.

BELGISCHES **PROFIL** - VERSION A

BELGISCHES **PROFIL** - VERSION B

Belgische Profile, erhältlich in den Versionen A und B, sind vollständig aus Holz ohne zusätzliche Aluminiumabdeckungen gefertigt. Die Versionen unterscheiden sich in der Art der Wasserableitung.

NACH AUSSEN ÖFFNENDES **PROFIL**

Die nach außen öffnende Fensterart bietet mehr Innenraum.

NATURO 68

FENSTERSYSTEM

Der folgende Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm mit Glas 4/16Ar/4one, Holzart: Kiefer

68	24-32	3	4	2	1,2
Einbautiefe [mm]	Verglasungspakete [mm]	Lagen von verleimtem Holz	Lagen von Lack	Dichtungen	Uw für Ug = 1,0 (Ultimate-Distanzrahmen)

Das Naturo 68 zeichnet sich durch die geringste Einbautiefe unter unseren Holzsystemen aus, was ihnen ein schlankes Aussehen verleiht. Die Fenster sind in der Standardversion sowie mit Aluminiumabdeckungen Reno Line erhältlich, die ihre Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse und UV-Strahlung verbessern und der Fassade ein modernes Aussehen verleihen. Zudem können belgische oder holländische Profilversionen, nach außen öffnende Optionen, Renovierungs- oder Monoblock-Profile gewählt werden.

Standardprofil (ohne Fensterbankfräsung)

Standardprofil (mit Fensterbankfräsung)

Renovierungsprofil (ohne Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil A (ohne Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil A (mit Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil B (ohne Fensterbankfräsung)

Holländisches Profil (ohne Fensterbankfräsung)

Monoblock-Profil 100/120/140/160

Nach außen öffnendes Profil (ohne Fensterbankfräsung)

Nach außen öffnendes Profil (mit Fensterbankfräsung)



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 68**
Ohne Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 68**
Innen- und Außenfensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 68**
Äußere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 68**
Innere Fensterbankfräsung

NATURO 68
STANDARD



SYSTEM **NATURO 68**
HORIZONTALSCHNITT B-B

NATURO 68 FIX



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 68-Fix**
ohne Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 68-Fix**
Innen- und AußenFensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 68-Fix**
Äußere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 68-Fix**
Innere Fensterbankfräsung

SYSTEM **NATURO 68-Fix**
HORIZONTALSCHNITT B-B





NATURO 68
BEWEGLICHER PFOSTEN





NATURO 68
FESTER PFOSTEN



SYSTEM **NATURO 68**
Fester Pfosten 105 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 68**
Fester Pfosten 115 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 68**
Fester Pfosten 140 mm
(Horizontalschnitt)



NATURO 68
QUERHOLZ



SYSTEM **NATURO 68**
Querholz 90 mm



SYSTEM **NATURO 68**
Querholz 105 mm



SYSTEM **NATURO 68**
Querholz 115 mm



NATURO 68
KONSTRUKTIONSSPROSSEN



SYSTEM **NATURO 68**
Konstruktionssprosse 68 mm



SYSTEM **NATURO 68**
Konstruktionssprosse 76 mm



SYSTEM **NATURO 68**
Konstruktionssprosse 140 mm

GLASLEISTEN

ABHÄNGIG VON DER DICKE DES VERGLASUNGSPAKETS

STANDARD-GLASLEISTE









RETRO-GLASLEISTE







ÜBERDECKUNGS-GLASLEISTE



NATURO 68 ALU

FENSTERSYSTEM



Der folgende Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm mit Glas 4/16Ar/4one, Holzart: Kiefer

68	24-32	3	4	2	1,2
Einbautiefe [mm]	Verglasungspakete [mm]	Lagen von verleimtem Holz	Lagen von Lack	Dichtungen	U_w für U_g = 1,0 (Ultimate-Distanzrahmen)

Das schlanke und elegante Naturo 68 ALU System zeichnet sich durch Aluminiumabdeckungen auf der Außenseite der Profile aus.
Die Präsenz von Metall ermöglicht eine minimalistische Ästhetik von Aluminiumfenstern, die perfekt den modernen architektonischen Standards entspricht.



Profil Reno Line
(ohne Fensterbankfräsung)



Profil Reno Line
(mit Fensterbankfräsung)



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
ohne Fensterbankfräsung

NATURO 68 ALU

STANDARD

HORIZONTALSCHNITT B-B



SYSTEM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE

NATURO 80

FENSTERSYSTEM



Der folgende Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm mit Glas 4/16Ar/4one, Holzart: Kiefer

80	34-45	3-4	4	2	0,81
Einbautiefe [mm]	Verglasungspakete [mm]	Lagen von verleimtem Holz	Lagen von Lack	Dichtungen	U_w für Ug = 0,5 (Ultimate-Distanzrahmen)

Naturo 80 ist ein Holzsystem, das für den Einsatz im energiesparenden Bauwesen bestimmt ist. Warme Profile in Kombination mit Verglasungspaketen bis zu 45 mm Breite ermöglichen die Vorbereitung von Lösungen mit guten thermischen und akustischen Eigenschaften.

Die Fenster sind in den Versionen Standard, Belgisch, Holländisch, Renovierungs- und Monoblock verfügbar. Es gibt auch die Option, sie nach außen öffnend zu gestalten.



Standardprofil (mit Fensterbankfräsung)

Standardprofil (mit Fensterbankfräsung)

Renovierungsprofil (ohne Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil A (ohne Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil A (mit Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil B (ohne Fensterbankfräsung)

Holländisches Profil (ohne Fensterbankfräsung)

Monoblock-Profil 112/132/152/172

Profil Fix (ohne Fensterbankfräsung)

Nach außen öffnendes Profil (mit Fensterbankfräsung)

NATURO 80

STANDARD



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 80**
Ohne Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80**
Innen- und Außenfensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80**
Außere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80**
Innere Fensterbankfräsung

SYSTEM **NATURO 80**
HORIZONTALSCHNITT B-B





VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 80-Fix**
Ohne Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80-Fix**
Innen- und Außenfensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80-Fix**
Außere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80-Fix**
Innere Fensterbankfräsung

NATURO 80 FIX

SYSTEM **NATURO 80-Fix**
HORIZONTALSCHNITT B-B





NATURO 80
BEWEGLICHER PFOSTEN





NATURO 80
FESTER PFOSTEN



SYSTEM **NATURO 80**
Fester Pfosten 105 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 80**
Fester Pfosten 115 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 80**
Fester Pfosten 140 mm
(Horizontalschnitt)



NATURO 80
QUERHOLZ



SYSTEM **NATURO 80**
Querholz 90 mm



SYSTEM **NATURO 80**
Querholz 105 mm



SYSTEM **NATURO 80**
Querholz 115 mm



NATURO 80
KONSTRUKTIONSSPROSSEN



SYSTEM **NATURO 80**
Konstruktionssprosse 68 mm



SYSTEM **NATURO 80**
Konstruktionssprosse 76 mm



SYSTEM **NATURO 80**
Konstruktionssprosse 140 mm

GLASLEISTEN

ABHÄNGIG VON DER DICKE DES VERGLASUNGSPAKETS

STANDARD-GLASLEISTE









RETRO-GLASLEISTE







ÜBERDECKUNGS-GLASLEISTE





NATURO 80 ALU

FENSTERSYSTEM

Der folgende Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm mit Glas 4/16Ar/4one, Holzart: Kiefer

80	35-51	3-4	4	3	0,82
Einbautiefe [mm]	Verglasungspakete [mm]	Lagen von verleimtem Holz	Lagen von Lack	Dichtungen	U_w für U_g = 0,5 (Ultimate-Distanzrahmen)

Naturo 80 ALU ist ein System mit sehr guten thermischen und akustischen Eigenschaften, kombiniert mit der Ästhetik von Aluminiumabdeckungen.

Es ist der goldene Mittelweg zwischen Ökologie, Gebrauchseigenschaften und Preis für Fenster, von denen wir Haltbarkeit und einen effektvollen Beitrag zur modernen Fassade erwarten. In diesem System wurde die einfache und völlig unsichtbare G-FIX-Lösung angewendet, die das Glas an die Dichtung drückt sowie die sogenannte trockene Verglasung, die den Austausch der Verbundscheibe erleichtert.



Gemini Classic Standardprofil (ohne Fensterbankfräsung)

Gemini Classic Standardprofil (mit Fensterbankfräsung)

Gemini Classic Renovierungsprofil (ohne Fensterbankfräsung)

Gemini Classic Renovierungsprofil (mit Fensterbankfräsung)

Gemini Quadrat FB Standardprofil (mit Fensterbankfräsung)

NATURO 80 ALU

STANDARD



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Ohne Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Innen- und Außenfensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Äußere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Innere Fensterbankfräsung

SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
HORIZONTALSCHNITT B-B





NATURO 80 ALU FIX



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 80 ALU-Fix**

GEMINI CLASSIC

Ohne Fensterbankfräsung

SYSTEM **NATURO 80 ALU-Fix**

GEMINI CLASSIC

HORIZONTALSCHNITT B-B





NATURO 80 ALU
BEWEGLICHER PFOSTEN





NATURO 80 ALU
FESTER PFOSTEN



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC

Fester Pfosten 80 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC

Fester Pfosten 94 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC

Fester Pfosten 112 mm
(Horizontalschnitt)





NATURO 80 ALU

QUERHOLZ



SYSTEM **NATURO 80**
GEMINI CLASSIC
Querholz 80 mm



NATURO 80 ALU

KONSTRUKTIONSSPROSSE



SYSTEM **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Konstruktionssprosse 80 mm



NATURO 92

FENSTERSYSTEM

Der folgende Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm mit Glas 4/16Ar/4one, Holzart: Kiefer

92	46-56	4	4	2	0,77
Einbautiefe [mm]	Verglasungspakete [mm]	Lagen von verleimtem Holz	Lagen von Lack	Dichtungen	U_w für U_g = 0,5 (Ultimate-Distanzrahmen)

Dies ist ein Holzsystem mit den besten thermischen und akustischen Eigenschaften, das die Verwendung der effizientesten Verglasungspakete ermöglicht. Die Wahl von Naturo 92 ist, wie bei anderen Holzsystemen, eine Investition für Jahre, besonders im Passivbau.



Standardprofil (mit Fensterbankfräsung)

Standardprofil (mit Fensterbankfräsung)

Renovierungsprofil (ohne Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil A (ohne Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil A (mit Fensterbankfräsung)

Belgisches Profil B (ohne Fensterbankfräsung)

Holländisches Profil (ohne Fensterbankfräsung)

Monoblock-Profil 124/144/164/184

Profil Fix (ohne Fensterbankfräsung)

Profil Fix (mit Fensterbankfräsung)

NATURO 92
STANDARD



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 92**
Ohne Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 92**
Innen- und Außenfensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 92**
Außere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 92**
Innere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 92**
HORIZONTALSCHNITT B-B



VERTIKALSCHNITT A-A



SYSTEM **NATURO 92-Fix**
Ohne Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 92-Fix**
Innen- und Außenfensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 92-Fix**
Außere Fensterbankfräsung



SYSTEM **NATURO 92-Fix**
Innere Fensterbankfräsung

NATURO 92 FIX

SYSTEM **NATURO 92 -Fix**
HORIZONTALSCHNITT B-B





NATURO 92
BEWEGLICHER PFOSTEN





NATURO 92
FESTER PFOSTEN



SYSTEM **NATURO 92**
Fester Pfosten 105 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 92**
Fester Pfosten 115 mm
(Horizontalschnitt)



SYSTEM **NATURO 92**
Fester Pfosten 140 mm
(Horizontalschnitt)



NATURO 92
QUERHOLZ



SYSTEM **NATURO 92**
Querholz 90 mm



SYSTEM **NATURO 92**
Querholz 105 mm



SYSTEM **NATURO 92**
Querholz 115 mm



NATURO 92
KONSTRUKTIONSSPROSSEN



SYSTEM **NATURO 92**
Konstruktionssprosse 68 mm



SYSTEM **NATURO 92**
Konstruktionssprosse 76 mm



SYSTEM **NATURO 92**
Konstruktionssprosse 140 mm

GLASLEISTEN

ABHÄNGIG VON DER DICKE DES VERGLASUNGSPAKETS

STANDARD-GLASLEISTE



RETRO-GLASLEISTE



ÜBERDECKUNGS-GLASLEISTE



NATURO 68 HST

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM

2,8	1-2	164
Bauhöhe [m]	Laufbahnen	Einbautiefe [mm]

Naturo 68 HST ist ein relativ leichtes Hebeschiebetür-Holzsystem mit einer geringen Einbautiefe für ein Produkt seiner Klasse. Es ermöglicht eine einfache Handhabung auch bei großformatigen Konstruktionen. Dieses System ermöglicht die Erstellung großer Verglasungen, die perfekt zu aktuellen architektonischen Trends passen, und die Konstruktion der niedrigen Schwelle erleichtert die Bewegung zwischen Innenraum und Terrasse oder Garten erheblich.



SYSTEM **NATURO 68 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 22 mm - Schema "A"



SYSTEM **NATURO 68 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 50 mm - Schema "A"







SYSTEM **NATURO 68 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 22 mm - Schema "C"



SYSTEM **NATURO 68 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 50 mm - Schema "C"







SYSTEM **NATURO 68 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 22 mm - Schema "D"



SYSTEM **NATURO 68 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 50 mm - Schema "D"





NATURO 80 HST

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM

2,8	1-2	188
Bauhöhe [m]	Laufbahnen	Einbautiefe [mm]

Naturo 80 HST ist ein elegantes Holz-Hebeschiebetürsystem mit massiven und robusten Flügeln, die trotz ihrer Größe schlank und dynamisch wirken. Das hohe Flügelgewicht erhöht die Dichtheit in geschlossener Position. Sein universelles Design passt sich jedem architektonischen Stil an und betont die natürliche Schönheit des Holzes oder verleiht ihm einheitliche Farben.



SYSTEM **NATURO 80 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 24 mm - Schema "A"



SYSTEM **NATURO 80 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 50 mm - Schema "A"







SYSTEM **NATURO 80 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 24 mm - Schema "C"



SYSTEM **NATURO 80 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 50 mm - Schema "C"







SYSTEM **NATURO 80 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 24 mm - Schema "D"





SYSTEM **NATURO 80 HST**
(Allgemeine Maße) - Schwelle 50 mm - Schema "D"





MODELLFENSTER UND -TÜREN

Wir bieten Fenster- und Türrahmen in Bogen- und Schrägformen an, die perfekt zu Gebäuden in verschiedenen Stilrichtungen passen. Investoren greifen zunehmend zu ungewöhnlichen Formen.

Bogenfenster verleihen dem Innenraum und der Fassade einen besonderen Charakter. Sie sind oft auch eine Zierde für klassische Residenzen, historische Paläste und Gebäude. Schräge Fenster hingegen sind eine Option für moderne Gebäude, die in ihrer Form auf traditionellere Objekte verweisen.

Wir setzen auf modernste Technologie, die es uns ermöglicht, uns den individuellen Erwartungen des Kunden anzupassen. Dank Materialien höchster Qualität und modernster Technologien ist die einzige Grenze die Vorstellungskraft.



Bogen



Dreieck



Trapez



Kreis

(+) Festverglasung - feststehend, nicht zu öffnen

HOLZTÜREN

Holztüren bieten zeitlose Eleganz, die in modernen Umgebungen ebenso gut funktioniert wie im traditionellen Stil.

Die fortschrittliche technologische Verarbeitung dieses natürlichen, vollständig biologisch abbaubaren Rohstoffs ermöglicht die Herstellung langlebiger, beständiger und warmer Lösungen, die zum Aushängeschild jedes Gebäudes werden. Kunden können aus einer Vielzahl von Türfüllungen der WoodLine-Serie und der glasbasierten EkoVitre-Serie sowie furnierten Frästüren wählen.

Die Stärke des Panels und damit seine akustische und thermische Isolierung hängen vom gewählten Holzrahmensystem ab.

GEFRÄSTE PANEELE

Die Paneelmuster entstehen im Fräsverfahren, was eine große Kreativität und die Schaffung einzigartiger Kompositionen ermöglicht, die den Erwartungen des Investors entsprechen. Mit der Wahl unserer Türen erhalten Sie eine hohe Verarbeitungsqualität und Ästhetik, die perfekt zu jedem Einrichtungsstil passt.

Bitte beachten Sie, dass das Panel nicht aus Massivholz besteht, sodass geringe Farbunterschiede im Lasurton möglich sind.

BEISPIELHAFTE MODELLE VON FRÄSPANELS

Modell 01

Modell 02

Modell 03

Modell 04

Modell 05

Modell 06

Modell 07

Modell 08

Modell 09

Modell 10

Modell 11

Modell 12

Modell 13

Modell 14

Modell 15

Modell 16

Modell 17

Modell 18

DIE FRÄSPANEL-DESIGNS

Paneele A

Paneele B

Paneele C

Paneele D

Paneele E

Paneele F

Paneele G

Paneele H

Paneele I

Paneele J

Paneele K

Paneele L

Imprägnierung
Grundierung
Zwischenschicht
Deckschicht

Massivholzrahmen
Sperrholz


Furnierte Sperrholzplatte
Extrudierter Polystyrol XPS

WOODLINE-TÜRPANEELE

"Die WoodLine-Kollektion umfasst über 140 einzigartige Türdesigns. Sie stellt auch eine harmonische Kombination aus modernen und traditionellen Designs dar, die perfekt den Vorlieben und Bedürfnissen jedes Kunden entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass das Panel nicht aus Massivholz besteht, sodass geringe Farbunterschiede im Lasurton möglich sind.

WoodLine 1

WoodLine 51

WoodLine 54



WoodLine 73

WoodLine 101

WoodLine 21

WoodLine 25

WoodLine 28

WoodLine 29

WoodLine 57

Weitere Paneelmuster sind auf der Website und im Vertrieb erhältlich.

Farbgebung gemäß Lasurpalette und RAL-Farbfächer.
Möglichkeit der Verwendung von Griffen, Zugangskontrollen, Briefkastenklappen, Türspionen

Standardmäßig sind die Paneele ohne INOX-Auflage. Die Verwendung der INOX-Edelstahlaplikation ist nach vorheriger Absprache mit der Technologieabteilung möglich.

EKOVITRE-TÜRPANEELE

Die EkoVitre-Paneele mit Verglasungen bieten unbegrenzte Möglichkeiten zur individuellen Anpassung an jedes architektonische Projekt. Sie bestehen aus zwei VSG-Glasscheiben, von denen eine sandgestrahlte Muster aufweist. Die EkoVitre-Paneele sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die ein ästhetisches Aussehen und Langlebigkeit garantieren.

Bitte beachten Sie, dass das Panel nicht aus Massivholz besteht, sodass geringe Farbunterschiede im Lasurton möglich sind.

EkoVitre 01

EkoVitre 04

EkoVitre 06

EkoVitre 09

EkoVitre 15

EkoVitre 02

EkoVitre 05

EkoVitre 08

EkoVitre 10

EkoVitre 14

Alle Modelle auf Anfrage erhältlich.

Die Standardverglasung in Türpaneelen erfolgt mit mattiertem Glas.

Aufbau des Glaspaneels: VSG 44.4, Sandstrahlung nach Muster, Rahmen 18 mm, VSG 44.2 Plth. XN. Paneelstärke 36 mm, max. Abmessung 2200x950 mm, min. Abmessung 1700x600 mm.

ZUSÄTZE

SCHEIBEN

Die Verglasung in unseren Fenstern besteht aus Verglasungseinheiten, d.h. Verbundscheiben aus mindestens zwei Glasscheiben. Zur Erreichung der besten thermischen Eigenschaften der Verglasungseinheiten können die Zwischenräume zwischen den Glasscheiben mit Edelgasen wie Argon oder Krypton gefüllt werden. Wir verwenden auch Metalloxidbeschichtungen (thermo und one), die die Wärmeübertragung der Verglasung weiter reduzieren.

Die besten Verglasungseinheiten mit sogenannten warmen Kanten ermöglichen uns, einen Wärmedurchgangskoeffizienten Ug von 0,3 W/m²K zu erreichen.

Neben Standardglas bieten wir auch schalldämmende, sicherheits-, einbruchhemmende, ornamentale und Sonnenschutzgläser an. Die Möglichkeit, verschiedene Glasarten zu kombinieren und mehr oder weniger Scheiben zu verwenden, ermöglicht es uns, die entsprechenden Parameter für jeden Fenstertyp und jede Tür aus unserem Angebot zu erreichen.

Hier ist eine Übersicht der grundlegenden Arten von Isoliergläsern und deren Funktionen:

ZWEIFACH VERGLASUNG

Eine Einscheiben-Verglasungseinheit besteht aus zwei Glasscheiben und ist der Standard für grundlegende Fenster- und Türsysteme.

DREIFACH VERGLASUNG

Zweischeiben-Verglasungseinheiten erhöhen den thermischen Komfort im Raum. Die zusätzliche Glasscheibe im Zwischenraum reduziert den Wärmeverlust erheblich.

Schalldämmend

Schalldämmende Verglasungseinheiten mit Akustikfolie bieten einen erhöhten Lärmschutz. Unterschiedliche Glasstärken können Geräusche bestimmter Frequenzen wirksam dämpfen.

Sicherheitsglas

Laminiertes und/oder gehärtetes Glas erhöht die Sicherheit. Gehärtetes Glas ist robuster und zerbricht in stumpfe Bruchstücke, während laminiertes Glas schwerer zu durchdringen ist.

Sonnenschutzglas

Sonnenschutzglas (selektiv, absorbierend oder reflektierend) begrenzt den Lichteinfall und reduziert die Menge an Wärmeenergie, die in die Räume gelangt.

DEKORGLAS

Dekorative Verglasungseinheiten sind eine hervorragende Wahl für Fenster, Türen und Trennwände. Dekorglas eignet sich für Häuser, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Je nach gewähltem Muster können sie nicht nur die Privatsphäre erhöhen, sondern auch das Innere aufhellen, wodurch es optisch größer wirkt. Neben Standardglas mit matter Beschichtung bieten wir auch Ornamentglas mit den unten dargestellten Mustern an.

Klar

Mirastar

Parsol Bronze

Parsol Grau

Parsol Grün

Stopsol Bronze

Stopsol Classic Grau

Stopsol Supersilver Klar

Planibel Dunkelgrau

Altdeutsch Weiß

Chinchilla Weiß

Crepi Weiß

Delta Weiß Matt

Delta Weiß

Flutes Weiß Matt

Kathedral Weiß

Master-Ligne

Master-Carre

Master-Point

Monumental M

Kura Weiß

Niagara Weiß

Niagara Weiß Matt

Teilweise Sandgestrahlt

Stadip 33.1 PVB Matt

Silvit Weiß

Silvit Bronze

Waterdrop

Satinovo Matt

SPROSSEN

Sprossen verleihen Fenstern einen eleganten und einzigartigen Charakter und stellen in einigen Fällen ein unverzichtbares dekoratives Element dar, das sich auf den alten architektonischen Stil bezieht.

Dekorativ zwischen den Scheiben

Verfügbare Sprossenfarben:
Gold, Mattgold, Mattsilber, Weiß
Größe
8 mm

Dekorativ zwischen den Scheiben*

Verfügbare Sprossenfarben::
RAL-Farbpalette, Furnier-Palette
Größe:
18, 26, 45 mm

***Die Farbe des Sprossenfurniers kann von der Farbe der Holzrahmen abweichen.**

Aufgeklebte mit Duplex

Verfügbare Sprossenfarben::
RAL-Farbpalette, Lasur-Palette
Größe:
20, 24, 30 mm
Breite der aufgeklebten Sprossen.:
22, 26, 32 mm

Verfügbare Duplex-Farben:
Farben der warmen Abstandshalter SWISSPACER Ultimate, Aluminium

Konstruktions-Sprossen
Sind in der Konstruktion des Flügels integriert und teilen das Glas in Segmente. Sie sind immer aus Holz und in der Farbe des Fensterflügels.

ABSTANDSHALTER SWISSPACER ULTIMATE

Neben dem Standardrahmen aus Aluminium bieten wir auch einen der besten warmen Abstandhalterrahmen der Welt an.

Der warme Abstandshalter SWISSPACER Ultimate eliminiert Wärmebrücken und verringert das Risiko der Kondensation von Wasser an den Rändern der Scheiben.

Die Abstandshalter sind in mehreren Farben der RAL-Palette erhältlich.



BESCHLÄGE

Rundum-Beschläge in den Sicherheitsklassen RC1 und RC2
Beim Fensterkauf sollte man auf die Einbruchschutzklasse achten.

RC1 und RC2 sind Widerstandsklassen gegen Einbruch, die durch die europäische Norm PN-EN 1627:2012 festgelegt wurden. Diese Bezeichnungen informieren darüber, wie effektiv die angewandte Fenstertechnik einen Einbrecher abwehrt. Sie wird auf der Grundlage sehr strenger Kriterien bestimmt.

RC2-Fenster sollten dort installiert werden, wo Einbruchgefahr besteht. Sie sind geeignet für hohe und niedrige Erdgeschosse – Orte, an denen ein Dieb sehr leicht Zugang erhalten kann, sowie bei Balkon- und Terrassentüren. RC1-Fenster hingegen verfügen über standardmäßige Sicherheitsmaßnahmen.

Holzfenster verwenden Roto NX Beschläge.
In Holztüren werden die Verriegelungen der Firma GU verwendet.

Foto des Roto NX Beschlags.

INNERE HOLZFENSTERBÄNKE

Holzfensterbänke sind eine optionale Ergänzung, die die Ästhetik von Holzarbeiten unterstreicht..

Dicke: 30 mm
Tiefe: von 80 mm bis 550 mm
Holzarten: massive Kiefer, Kiefer Micro (Kalzing) , Fichte, Eiche, Meranti
Maximale Länge: abhängig von der gewählten Holzart
Holzoberflächen: Farben aus der Lasurpalette, Farben aus der RAL-Palette, klarer Lack, klarer Holzschutz, rohes Holz

Holzfensterbänke können je nach gewählter Variante verschiedene Eckformen annehmen.

Muster **A**

Muster **B**

Muster **C**

Muster **D**

Muster **E**

WASSERABWEISENDE LEISTEN



Aluminium

Standardmäßig montiert

Holz

Optional montiert.

ZUSATZTEILE FÜR TÜREN

- Türspion
- Briefkastenklappe
- Eingang für Katze oder Hund

Mehr Informationen bei den Handelsvertretern

TÜRKLINKEN UND GRIFFSTANGEN

Unser Angebot an Türklinken umfasst sowohl Klinken mit Standardbeschlag als auch geteilte Beschläge (Klinke-Zylinder). Diese werden wegen ihrer Vielfalt an Designs, Farben, Funktionalität und Einbruchschutz geschätzt.

Neben den Standard-Fenstergriffen bieten wir Griffe mit Druckknopf oder Schlüssel an, die das Öffnen des Fensters blockieren. Wir bieten auch eine breite Auswahl an Formen und Farben, sodass sie leicht an das Erscheinungsbild der gewählten Tischlerei angepasst werden können.

Für Außentüren bieten wir elegante und moderne Türgriffstangen an. Diese können verschiedene Formen und Längen haben. Wir bieten auch Lösungen wie Klinken-Griffstangen an, die den Zugang zum Gebäude von außen einschränken.

TÜRKLINKE FKS **1006**

TÜRKLINKE FAM **NEPTUN**

Griffstange **P1** Griffstange **P5** Griffstange **DP70** Griffstange **DP80**



Es gibt viele verschiedene Designs von Türklinken und Griffstangen, mehr Informationen bei den Handelsvertretern.

ZIERLEISTEN



1G/Gł



1G



1G/G



1D/Gł



1D



1D/Gł/K



2G



2G/R



2G/2



2D

2D/R

2D/2



3G/Gł

4G



2S

4D

Wir haben Kopfstücke in verschiedenen Designs, passend zu den gewählten Systemen. Im Katalog werden die Grundmodelle präsentiert; das vollständige Angebot ist bei den Handelsvertretern erhältlich..

LASUR-**FARBPALETTE**

Holzoberflächen: Klarlack, klarer Holzschutz sowie rohes Holz. Die Lackfarbe kann je nach Holzart variieren. Die im Katalog dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen.

	KIEFER	FICHTE	MERANTI	EICHE
BROWN				
ASH GRAY				
MILKY WHITE				
DARK BROWN				
CHEST NUT				
GOLDEN SUN				
MOCHA				
BEIGE TAN				

	KIEFER	FICHTE	MERANTI	EICHE
CHOCOLATE				
LIGHT GREEN				
FROSTY WHITE				
FOREST GREEN				
LIGHT OAK				

Holzoberflächen: Klarlack, klarer Holzschutz sowie rohes Holz. Die Lackfarbe kann je nach Holzart variieren. Die im Katalog dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen.

HOLZPFLEGE

Warum ist es wichtig, Holzprodukte zu pflegen? Weil die richtige Pflege das schöne Aussehen über Jahre hinweg garantiert und die Langlebigkeit erheblich verlängert. Schmutzablagerungen auf dem Holz beeinträchtigen die Ästhetik und können mit der Zeit zu Materialschäden führen.

Wir haben einige Pflegetipps für Fenster und Türen mit Produkten von TEKNOS, unserem bewährten Partner, der originale Lacke für die Holzprodukte von Eko-Okien liefert, zusammengestellt.

Das empfohlene Paket besteht aus dem Reiniger TEKNOCLEAN 1956-00 für fettige Verschmutzungen auf lackierten Oberflächen und der Pflegeemulsion TEKNOCARE 4250-00.

Die TEKNOS-Produkte haben eine Haltbarkeit von einem Jahr nach dem Öffnen. Sie sollten in dieser Zeit verbraucht werden.

Wir empfehlen, das TEKNOS-Pflegepaket mindestens einmal im Jahr und nicht seltener als alle zwei Jahre zu verwenden. Die erste Reinigung und Wartung sollte unmittelbar nach der Installation der Produkte erfolgen. Die besten Zeiten für alle Pflegemaßnahmen sind Frühling und Herbst, wenn die Temperatur gemäßigt und die Sonneneinstrahlung begrenzt ist.

Wenn eine erneute Lackschicht erforderlich ist, empfehlen wir, einige Wochen nach der Reinigung und Wartung zu warten, bevor diese Maßnahme durchgeführt wird.

Vernachlässigung der Wartung beeinträchtigt die Ästhetik der Produkte und verringert deren Langlebigkeit. Es führt auch zur Vergrößerung unsichtbarer Mikroschäden, die sich mit der Zeit zu ernsthaften Holzschäden entwickeln.

benefit



Benefit Eko-Okna ist ein kostenloses, branchenspezifisches Kompendium über Tischlerarbeiten.

Es enthält alles, was im täglichen Arbeit eines Vertriebsmitarbeiters benötigt wird:

- Produkttutorial
- Technischer Katalog
- Tor-Kalkulator
- Montageanleitungen
- Marketingmaterialien

QR-Code scannen

benefit.ekookna.com

eko 4u

eko4u ist ein Werkzeug für unsere Handelspartner in der Fenster- und Türenbranche. eko4u ist eine neue Generation in der Unternehmensführung.
Es ermöglicht Ihnen:

- Selbstständige Erstellung von Angeboten und Aufträgen
- Lieferungen zu kontrollieren
- Rechnungen einzusehen und herunterzuladen
- Reklamationen tätigen

QR-code scannen

eko4u.com

ekokna

21.06.2024

Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

Die Veröffentlichung stellt kein Handelsangebot dar. Sie ist keine Grundlage für Reklamationen. Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder und keine tatsächlichen Fotos der Produkte.